



DE MEXICO®  
"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

## AFLOJATODO LUBRICANTE USO GENERAL

### DESCRIPCIÓN

AFLOJATODO Es un producto líquido claro, libre de partículas en suspensión y de muy baja densidad, mezcla de solventes seleccionados para una limpieza especializada. No produce olores o vapores desagradables

### USOS

Penetrante de uso rudo para ensambles oxidados o aferrados. Trabaja rápidamente para penetrar y aflojar óxido, brea, grasa, tierra, depósitos de carbón y corrosión de partes metálicas. libera tuercas, tornillos y conexiones aferradas en todo tipo de ensambles nivel 3.

### APLICACIÓN

Libera agarraderas, pernos, tornillos, sujetadores y componentes de metal oxidados o rígidos. Lubrica partes de precisión. Ajustes generales o trabajo de reparación. Lubricación ligera de cerraduras, bisagras y herramientas.

### PRECAUCIONES

Mantenga el envase siempre cerrado y en lugar seguro lejos de chispas o flamas vivas. Aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante. Use anteojos, peto, mascarilla, etc. y siga las normas de seguridad establecidas



[www.mcmdemexico.com](http://www.mcmdemexico.com)

[www.gruposterk.com](http://www.gruposterk.com)

OCOYOACAC No. 12 LOMAS VERDES TULTITLAN, EDO. DE MEXICO  
TEL: 5867-0286 Y 5867-0287