



DE MEXICO

“ EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ”

DIVISION
INDUSTRIAL

AI-6006

ADITIVO ANTI-INCRUSTANTE

DESCRIPCION

AI-6006 es un liquido café oscuro, mezcla de productos para controlar la dureza, alcalinos para controlar el ph y coloides para la dispersión y coagulación de los minerales solubles al agua.

USOS

Este producto se usa para evitar incrustaciones y mantener los sistemas de calefacción, calderas y tuberías donde se recircule el agua caliente sin afectar pieza o partes de metales no ferrosos.

Evita gasto inútil de combustible para producir vapor.

No desprende vapores tóxicos.

No perjudica tuberías y empaques.

APLICACION

Para su aplicación se deben de obtener primero los litros de agua que usa la caldera (sacar los hp de la caldera y multiplicar por el factor 15 y el resultado multiplicarlo por las horas de trabajo diario) y aplicar la siguiente formula:

Litros de agua que usa la caldera = A

Gramos de dureza = G

$$\text{Gramos de AI-6006} = \frac{A \times G \times 30}{1000}$$

Por agregar diario

Agregar el doble durante los primeros 15 días para aligerar la incrustación.

1 G.P.G. = 17 ppm

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua.

Use el equipo de seguridad tales como guantes, lentes, peto, etc. Y siga las normas establecidas

CALIDAD

SERVICIO

ECONOMIA

