



DE MEXICO

“ EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ”

DIVISION  
INDUSTRIAL

## FOSF-5011 FOSFATO DE FIERRO

### DESCRIPCION

Es un líquido de viscosidad ligera, mezcla de ácidos regulares con detergencia, antiespumante y humectantes que dan penetración.

### USOS

Este producto está diseñado para procesos de fosfato de hierro y limpieza en un solo paso ya que sirve para amarre de pintura y procesos contra corrosión así como desengrasante y desoxidante de corrosiones ligeras, lo cual es una ventaja sobre otros productos.

### APLICACION

Se aplica sobre metale ferrosos tales como lámina negra acero, etc.

La concentración del producto sera de 20 a 60 gr/lit de agua dependiendo de las características requeridas.

Se aplica por aspersión, inmersión o manual a temperatura ambiente o con temperatura máxima de 70°C.


### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco.

Evite el contacto con ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante a presión.

Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.



CALIDAD

SERVICIO

ECONOMIA

