



DE MEXICO

“ EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ”

DIVISION
INDUSTRIAL

PROTEOX-5066

PROTECTOR DE OXIDO EN INTERIORES Y EXTERIORES DESPLAZADOR DE AGUA

DESCRIPCION

Es un producto líquido ambar formulado con protectores inhibidores y aditivos disueltos en un solvente diseñado para proteger contra la formación de óxido cuando el material es almacenado por periodos de más de un mes en condiciones normales.

USOS

Este producto se usa como protector de oxidación como tanto en interiores y exteriores.

Tiene la cualidad de desplazar el agua y la humedad del material dejando una película protectora transparente la cual no interfiere en revisiones visuales o marcas de identificación.

APLICACION

Se aplica puro sin diluir a temperatura ambiente sobre las piezas que se quieren proteger y por los métodos convencionales como son trapo, brocha, inmersión o aspersión.

Si se recomienda la inmersión se requiere desplazar el agua completamente.


Las piezas deben de estar limpias antes de la aplicación, si se necesita retirar el producto del material, se puede aplicar un solvente o una solución alcalina, para esto consulte a nuestro representante.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase bien cerrado y en lugar seco.

Se recomienda le uso de guantes de hule o plástico debido a que el producto tiene un ph ligeramente alcalino.

Siga las normas de seguridad establecidos.



CALIDAD

SERVICIO

ECONOMIA

