



DE MEXICO

“ EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ”

DIVISION INDUSTRIAL

REMOV-5040 REMOVEDOR DE PINTURA

DESCRIPCION

Es un producto líquido ligeramente pesado, remueve pinturas de acabado orgánico tales como vinylicas, acrílicas, epóxicas etc.

USOS

Se puede usar en metales ferrosos y aluminio.
Es de acción rápida.
Se usa a temperatura ambiente y es de fácil enjuague con agua.

APLICACION

Este producto debe aplicarse sin diluir y a temperatura ambiente por inmersión en tanque de plástico alta densidad porcelana vidriado o acero inoxidable.

Basta con sumergir las piezas hasta cubrirlas por completo y dejar actuar el producto el tiempo que sea conveniente (usualmente de 5 a 15 minutos)

Seguido de un enjuague a presión con agua.

Las partes de fierro y acero deberan neutralizarse con una solución alcalina para evitar la oxidación.



PRECAUCIONES

No caliente el producto ni lo exponga mucho tiempo al sol.

Mantengase almacenado en lugares frescos y a la sombra dejando un poco de respiración al recipiente para evitar presión interna.

Uselo en areas bien ventiladas, evite el contacto con los ojos piel y ropa, en caso de contacto, enjuague con agua abundante a presión de inmediato.

Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.



CALIDAD

SERVICIO

ECONOMIA

