



DE MEXICO

“ EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ”

DIVISION  
INDUSTRIAL

## REMOV-5043 P

### REMOVEDOR ALCALINO POR INMERSION EN TANQUE CALIENTE

#### DESCRIPCION

Es un polvo blanco, mezcla de productos alcalinos cáusticos penetrantes humectantes y reforzantes que actuan con eficacia en el trabajo de remoción de pintura.

#### USOS




Este producto se usa para la remoción de pinturas, lacas y esmaltes de secado al aire u horneados del tipo alquídico fenólico modificado, alquídica estirenada o vinyl fenólica, etc. Se usa en líneas de tanques de inmersión, no contiene componentes volátiles, de bajo olor y bajo costo. Se usa en metales ferrosos, no se usa en metales no ferrosos.

#### APLICACION

Se aplica por inmersión en tanque caliente a una concentración de 50 a 75 gramos por cada litro de agua y una temperatura de 90 a 95° C con tiempos de contacto que dependeran del tipo y cantidad de material por quitar seguido de un enjuague con agua a presión.

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco.  
Evite el contacto con ojos, piel y ropa.  
En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante y a presión.  
Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.



CALIDAD

SERVICIO

ECONOMIA

